

GER

DES BLESSURES

risque le

rupteur hors aller un fusible.

ction de la ont appropriées, uit d'un sans fusible) pour s circuits (OFF).

l'interrupteur r les pièces. entre sous tension.

UL LISTED
 ENCLOSED SWITCH
 INTERRUPTOR EN GABINETE
 INTERRUPTEUR SOUS COFFRET
 ISSUE NO. AL-72

NOM-367-AMC

se permita cuando se instala el kit es instalado, el voltaje que es con neutro solidado, cuando se entregar no más de 100 000 V, cuando sea protegido por fusible a 30 A máximo. Adecuado para no más de 10 000 A RCM, cuando sea protegido por cualquier interruptor clasificado a 30 A máximo.

cción transversal del Conductor mm² /
 ción transversal del Conductor mm² /
 ción transversal del Conductor mm² /
 el conductor

ne équipement de service lorsque le kit e kit neutre est utilisé, les puissances ment applicables :120/240 V-3 fils 1000 ampères efficaces symétriques r que protégé par des fusibles de es maximum. Convient pour un ces symétriques maximum. 240 V- es symétriques maximum. 240 V- r tout autre dispositif de protection contre e maximum.

conducteurs / #4 AWG / 35 Lb - Pp
 conducteurs / #8 AWG / 25 Lb - Pp
 conducteurs / #10 - #14 AWG / 20 Lb - Pp

CU

PUB53723

LINE

