

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.

Use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off on devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.

**Follow these instructions will result in death or serious injury.**

**EO** de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de los equipos establecidos por su Compañía (consulte la norma NFPA 70E). El personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio únicamente a este equipo.

• No se el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.

• Instale un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para la desenergización del equipo.

• Desconecte todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar el equipo.

**El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones.**

ment is designed and tested by Square D to performance levels which conform to Underwriters Laboratories Standards. Use of Other than Square D Circuit Breakers May Adversely Affect User Safety and Impair Reliability. Square D assumes no liability for damage, injury or non-performance caused by use of other than Square D circuit breakers.

no ha sido diseñado y probado por Square D y supera las normas de rendimiento establecidas por Underwriters Laboratories (UL). El uso de los automáticos que no sean de Square D pueden afectar negativamente al usuario y deteriorar la confiabilidad del equipo. Square D no es responsable alguna por daños, lesiones o funcionamiento inadecuado causado por el uso o desperfectos de interruptores automáticos que no sean de Square D.

| Corriente nominal de consumo                                                      |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                |                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| * Line Side<br>SQUARE D Circuit Breaker Catalog Designation or Pole Configuration | SQUARE D Circuit Breaker (Integral or Remotely Mounted Automatic Derivado del Squared de Interruptor Automático) | Main Breaker / Interruptor Principal                                  | SQUARE D Branch Circuit Breaker / Interruptor Automático Derivado del SQUARE D |                                                                  |  |
| Clase de fusible o designación de los interruptores                               | Poles Poles                                                                                                      | * Catalog Designation (Automatic Max.) Designación de Catálogo (Máx.) | Poles Poles                                                                    | * Current Rating Amperes Nominal / Corriente Nominal en Amperios |  |
| SQUARE D del lado de línea (Max. A rating) Valor nominal máx. en A.               |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                | 1 Pole 1 Pol<br>2 Pole 2 Pol                                     |  |
|                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                       | (125)                                                                          | 2                                                                |  |

|                                             |      |                      |   |                   |          |    |    |
|---------------------------------------------|------|----------------------|---|-------------------|----------|----|----|
| LA, MA                                      | 2, 3 | QO-VH (125) or QOH   | 2 | QOM1-VH or None   | HOM (\$) | 50 | 15 |
| LH, MG, MH, MJ, PG, PJ, PA (1600) RJ (2000) | 2, 3 |                      |   |                   | HOMT     | 30 | 50 |
| MHF, Class J, R, T6, T3, L (1200)           |      |                      |   |                   |          |    |    |
| LA, MA                                      | 2, 3 | QD (225)             | 2 | QOM2 - VH or None | HOM (\$) |    |    |
| LH, MG, MH, PG, PA (1600), RG (2000)        |      |                      |   |                   | HOM      |    |    |
| MJ, MHF, PJ, RJ (2000), T6, T3              | 2, 3 | QD (225) or OG (225) | 2 |                   |          |    |    |

| Corriente nominal de cortocircuito                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Línea Side<br>SQUARE D Circuit<br>Breaker<br>Designation<br>of Full Class<br><br>Clase de fusible o<br>designación de los<br>interruptores<br>automáticos<br>SQUARE D del<br>tipo de línea<br><br>(Max.) A Rating/Valor | Tenant SQUARE D<br>Circuit Breaker<br>(Integral or Remotely<br>Interlocked)<br>Interruptor Automático<br>del Usuario de<br>SQUARE D<br>(Integral o Remotely<br>Interlocked)<br><br>* Catalog<br>Designation<br>(Approx.)<br>Designación<br>de Catálogo<br>(Aprox.) | Main<br>Breaker<br>Interruptor<br>Automático<br>Principal<br><br>* Catalog<br>Designation<br>Designación<br>de Catálogo | SQUARE D Branch<br>Circuit Breaker<br><br>Interruptor Automático<br>Derivado de<br>SQUARE D<br><br>* Catalog<br>Designation<br>Designación<br>de Catálogo<br><br>Current Rating<br>Corriente Nom.<br>en Amperes<br>1 Pole 1 Pol.<br>2 Poles 2 Polos |

| nominal matrix                | Q-V-VH(25)           |      | QOM1-VH         | QO (H)        | QOT | 70 | 100 |
|-------------------------------|----------------------|------|-----------------|---------------|-----|----|-----|
| LA, MA                        |                      |      |                 |               |     |    |     |
| LH, MG, MH, PG, PJ, RJ (1600) | QO-VH(25) or QOH     | 2    | None            | QO (H)        | QOT | 70 | 100 |
| RG (2000), RJ (2030)          |                      |      |                 |               |     |    |     |
| MH, Class R, J, T, L (1200)   |                      | 2, 3 |                 | QO (H)        | QOT | 70 | 200 |
| LA, MA                        |                      |      | QOM2-VH or None | QO (H)        | QOT | 70 | 200 |
| LH, MG, MH, PG, PJ, RJ (1600) | QD (225) or QG (225) | 2    |                 | QO (H)        | QOT | 70 | 120 |
| RG (2000), RJ (2030)          |                      |      |                 | QO (H)        | QOT | 70 | 120 |
| MJ, MH, PJ, RJ (2000)         |                      | 3    |                 | QO-VH or Q-OH | QOT | 70 | 10  |
| Class R, J, T, L (1200)       |                      | 3    |                 |               |     |    |     |

Intercept and interrupting rating / Consulate loss  
 Note: The values in the last column are the values of the nominal matrix.

[illegible]

**SQUARE D**  
by Schneider Electric



**MAIN PRINCIPAL**

**SERVICE DISCONNECT**  
**DESCONEXION DE**  
**ACOMETIDA**

DESCONEXION DE  
ACOMETIDA

HOMELINE™ Load Center Cover / Cubierta del centro de carga  
HOMELINE™  
Rainproof Type 3R Enclosure.  
Gabinete Tipo Nema 3R a prueba de lluvia.

Main Ratings /  A  
Valor nominal de la línea principal

For correct voltage, disconnect rating, etc. installed.

Handle at mid position shows breaker is **TRIPPED**. To reset, move handle to **OFF** position, then to **ON** position.

Close unused circuit breaker openings with filler plates. Order the following:

- OMFP - Branch breaker filler plate.
- OMFP - Main breaker filler plate.

To disconnect all load conductors from the supply conductors, turn OFF circuit breaker handle(s) marked MAIN or SERVICE DISCONNECT.

La palanca en posición intermedia indica que se ha **DISPARADO** la conexión. Para restablecerlo, coloque la palanca en la posición de conexión.

Retire los rectángulos removibles sólo si están instalados los

Cierre las aberturas sin usar de los interruptores automáticos con placas de relleno. Solicite lo siguiente:  
 HOMER - Branch breaker filler plate. / Placa de relleno del  
 HOMER - Branch breaker filler plate. / Placa de relleno del

Para desconectar todos los conductores de carga de los  
interruptor automático coloque la (s) palanca (s) del  
interruptor automático en la posición de desconexión.

DE ACCOMETIDA en la posición de abierto.

250332

A close-up of the handwritten number '2' on lined paper. The number is formed with two strokes: a horizontal line from left to right (indicated by arrow 1) and a curved line starting from the middle of the first stroke, curving upwards and then downwards to the right (indicated by arrow 2).

~~4B~~ ----- 4

3

5 - - - - -

|    |  |
|----|--|
| 7- |  |
|----|--|

1